




PRODUKTKATALOG

ABSTANDHALTER STAHL

S-SCHLANGE

Abstandhalter aus Draht zwischen Ober- und Unterbewehrung in Betondecken. Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Schlangenform. Kein Schalungskontakt - daher keine Korrosionsgefahr.

zertifizierte Ausführung



Diese Ware ist
geprüft und zertifiziert
nach Anforderungen
des „DBV-Merkblatt
Unterstützungen“.
Fassung 07/2002

Artikel-Nr.	Höhe mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette
UK04A	40	2	25	2.000
UK05A	50	2	25	1.000
UK06A	60	2	25	1.000
UK07A	70	2	25	1.000
UK08A	80	2	25	1.000
UK09A	90	2	25	1.000
UK10A	100	2	25	1.000
UK11A	110	2	25	1.000
UK12A	120	2	25	1.000
UK13A	130	2	25	1.000
UK14A	140	2	25	1.000
UK15A	150	2	25	1.000
UK16A	160	2	25	1.000
UK17A	170	2	25	500
UK18A	180	2	25	500
UK19A	190	2	25	500
UK20A	200	2	25	500
UK22A	220	2	25	400
UK24A	240	2	25	400
UK26A	260	2	25	300
UK28A	280	2	25	300
UK30A	300	2	25	300
UK35A	350	2	25	200
UK40A	400	2	25	200
UK45A	450	2	25	200
UK50A	500	2	25	200

UNTERSTÜTZUNGSKORB

Abstandhalter aus Draht zwischen Ober- und Unterbewehrung in Betondecken. Hohe Stabilität und Standfestigkeit. Kein Schalungskontakt - daher keine Korrosionsgefahr.

Artikel-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette
USK06	60	59	2	200	800
USK08	80	67	2	200	800
USK09	90	71	2	200	800
USK10	100	75	2	200	800
USK11	110	78	2	200	800
USK12	120	82	2	200	800
USK13	130	87	2	200	800
USK14	140	91	2	200	800
USK15	150	95	2	200	800
USK16	160	99	2	200	800
USK17	170	102	2	200	800
USK18	180	106	2	200	400
USK19	190	110	2	200	400
USK20	200	114	2	200	400



Diese Ware ist geprüft und zertifiziert nach Anforderungen des „DBV-Merkblatt Unterstützungen“. Fassung 07/2002